

Mixed Xylene

محصول	استاندارد محصول	گرید	فرمول شیمیایی
مخلوط زایلین	۲۳۶۰ ASTM D	تجاری	C ₈ H ₁₀

ردیف	ویژگی‌ها	واحد سنجش / شرایط	حدود قابل قبول	روش آزمون
۱	هیدروکربورهای غیرمعطره	درصد وزنی	حداکثر ۳.۰٪	۰۰-۲۳۶۰ ASTM D
۲	دامنه جوش	درجه سانتیگراد در فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه	حداکثر ۱۰	۰۰-۸۵۰ ASTM D
۳	نقطه آغاز جوش		حداقل ۱۳۵	۰۰-۸۵۰ ASTM D
۴	نقطه پایان جوش		حداکثر ۱۴۵	۰۰-۸۵۰ ASTM D
۵	شکل ظاهری	در دمای ۱۸.۳°C تا ۲۵.۶°C	مایع شفاف، بدون رسوب یا تیرگی	مشاهدات چشمی
۶	خوردگی مس	—	a۱ یا b۱ قابل قبول	۹۷-۸۴۹ ASTM D
۷	رنگ	مقیاس pt-co	حداکثر ۲۰	۰۰-۱۲۰۹ ASTM D
۸	آزمون شستشو با اسید	—	حداکثر مقدار قابل قبول : ۶	۹۷-۸۴۸ ASTM D
۹	اسیدیته	—	نداشته باشد	۹۶-۸۴۷ ASTM D
۱۰	وزن مخصوص	گرم بر سانتیمتر مکعب در دمای ۱۵.۵۶ °C	۰.۸۶۵ تا ۰.۸۷۷	۹۶-۴۰۵۲ ASTM D
۱۱	SO _۲ /H _۲ S	—	نداشته باشد	۹۷-۸۵۳ ASTM D
۱۲	فشار بخار	psi	۰.۱	A۹۹-۳۲۳ ASTM D